



ME-31

IMPRESORA PORTÁTIL

La ME-31 es una impresora de recibos móvil de 3 pulgadas de ancho, con diseño de concha de almeja para una fácil carga de medios, fácil de transportar y de usar. Es ultra liviana como para caber en un bolsillo o usar cómodamente en el cinturón. Imprima y rasgue rápidamente el recibo, ampliamente utilizado en boletos y avisos de entrega en el sitio, ahorre tiempo y dinero, mejora el servicio al cliente. La ME-31 es su mejor opción.



WiFi



Bluetooth



Retail



Restaurant



Easy Loading



Windows



Android



Battery

IMPRESORA PORTÁTIL

ME-31

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Método de impresión	Térmico Directo
Resolución	203 dpi (8 dots/mm)
Velocidad de impresión	Max 70 mm/s
Ancho de impresión	72 mm

ESPECIFICACIONES DE PAPEL

Tipo de papel	Papel continuo, papel de marca negra, etiqueta sin línea, etiqueta con separación
Ancho de papel	80mm
Grosor de papel	0.053 mm - 0.13 mm
Diámetro de papel	Rollo Max. Φ 50 mm (O.D)
Lectura de papel	Mecanismo de carga fácil

SIMBOLOGÍAS

Código de Barras	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93 2D: PDF417, QR CODE
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓN GENERAL

Interfaces	MicroUSB, Bluetooth 3.0/4.0
Ahorro de energía	Sleep Modo
Gráficos	Soporta impresión de mapa de bits con diferente densidad e impresión definida por el usuario .
Memoria	RAM 4MB / Flash 8MB
Fuente de alimentación	Entrada (AC 100V - 240V, 50 / 60Hz) Salida (DC 24V, 2.5 ^a)
Fuentes internacionales	Alfanumérico; Chino simplificado, chino tradicional; 42 juegos de caracteres
Indicadores LED	Power Green Error Red
Batería	Batería recargable de Li-polímero 7.4V, 2300mAh

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Condiciones de trabajo	-5°C ~ 50°C, 25% ~ 85% H.R., No Condensada
Condiciones de almacenaje	-30°C ~ 60°C, 5% ~ 95% H.R., No Condensada
Tamaño	138.8(L)×106.3(W)×61.2(H) mm
Peso	0.476 kg
Accesorios	USB Cable, Belt Clip, Docking Cradle, Paper Roll, Quick Start Guide, CD

SOFTWARE

Leng. Prog.	ESC/POS.
SDK	WinCE, Win Mobile, Android
Drivers	Windows XP / Vista / 7/ 8/ 10; Linux

ELÉCTRICA

Entrada	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Salida	DC 5V, 1A



CBX[®]
BUILT FOR BUSINESS

www.mycbx.net